

Verkauf von PS Polystyrol

Sorte	Preis	Informationen
bunt	790	
schwarz	840	siehe Datenblatt 1
schwarz besonders schlagfest	880	siehe Datenblatt 2
perlweiß	910	

Preis in Euro je Tonne, ab Zevenbergen - ohne 19% MwSt.

Illohnarbeit Malen bzw. Granulieren

Verpackung - Oktabins oder Big Bags
- in Schüttgutsilos

Transport - in Lkw
- in Schüttgutwagen

Zahlung n.V.

Datenblatt 1 PSHI schwarzes Regranulat

Schmelzflussindex 200 °C 5 kg	7-9	g/10 min.	ASTM D 1238-90b
Vicat B	97	°C	ASTM D 1525-91
Zugfestigkeit 5 (mm/min)	20,5	N/mm ²	ASTM D 638m91
Dehnung bei Bruch	37,3	%	ASTM D 638m91
Izod-Schlagprobe	6,6	kJ/m ²	ISO 180

Datenblatt 2 PSHI schwarzes, besonders schlagfestes

Schmelzflussindex 200 °C 5 kg	7-9	g/10 min.	ASTM D 1238-90b
Vicat B	97	°C	ASTM D 1525-91
Zugfestigkeit 5 (mm/min)	20,5	N/mm ²	ASTM D 638m91
Dehnung bei Bruch	37,3	%	ASTM D 638m91
Izod-Schlagprobe	8,0	kJ/m ²	ISO 180